

Artykuł: **RazorTec® 9710**

ISO 13997 Odporność na przecięcie E

Właściwości ESD

Nośnik: HPPE, poliester, spandex,
włókno stalowe

Powleczenie: Poliuretan

Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11

Pakowanie: 1 par/paczka,
10 par/paczka,
100 par/karton

EN 388



4X42E



Certyfikowane zgodnie z:

EN 388:2016

EN 420:2003+A1:2009

PH w normie

Chromium VI w normie

EN 16350:2014

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z EN 388:

Odporność na przetarcie: ≥ 8000 cykli

Odporność na przecięcie: ≥ 10 indeks

Odporność na rozerwanie: ≥ 75 Newton

Odporność na przekłucie: ≥ 60 Newton

EN ISO 13997 (TDM-Test) Odporność na przecięcie ≥ 22 N - Level E

EN 16350 Rezystancja skrośna $< 1,0 \times 10^8$



HAT Hansaschutz Tittel KG

Vogt-Schmidt-Straße 3 • 25462 Rellingen • Germany
Tel.: +49 (0)4101 – 26605 • Fax: +49 (0)4101 – 26603
info@hansaschutz.com • www.hansaschutz.com

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent:

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

niniejszym oświadczam,

że ŚOI RazorTec 9710 - Rękawice PU, odporność na przecięcie E ESD



jest zgodny z postanowieniami:

Rozporządzenie (UE) 2016/425
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016
EN 16350:2014

zgodnie z certyfikatem badania typu UE nr OZO252-CPT014/18

wydanym przez:

Jednostka notyfikowana: 2474
MIRTA-KONTROL
Gradiška 3HR-10040
Zagreb-Dubrava
Chorwacja

Rellingen, 28.06.2018



Fabian Tittel
dyrektor zarządzający