Artykuł: **RazorTec® 853**

ISO 13997 Odporność na przecięcie B

Nośnik:	Poliester, spandex, HDPE, bezszwowe 13 Gauge
Powleczenie:	Poliuretan
Rozmiary:	7, 8, 9, 10, 11
Pakowanie:	10 par/paczka, 60 par/karton



EN 388



4443B

CE

Certyfikowane zgodnie z:
EN 388:2016
EN 420:2003+A1:2009
PH w normie
Chromium VI w normie

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z EN 388:

Odporność na przetarcie:	≥ 8000 cykli
Odporność na przecięcie:	≥ 10 indeks
Odporność na rozerwanie:	≥ 75 Newton
Odporność na przekłucie:	≥ 100 Newton

EN ISO 13997 (TDM-Test) Odporność na przecięcie ≥ 5 N - Level B

HAT Hansaschutz Tittel KG
Vogt-Schmidt-Straße 3 • 25462 Rellingen • Germany
Tel.: +49 (0)4101 – 26605 • Fax: +49 (0)4101 – 26603
info@hansaschutz.com • www.hansaschutz.com

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Producent:

HAT Hansaschutz Tittel KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

niniejszym oświadcza,

że PSA 853 - cienkie rękawiczki z dzianiny z powłoką PU



jest zgodny z postanowieniami:

Dyrektywy 89/686 / EWG
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016

zgodnie z badaniem typu WE nr. OZO252-CPT014/17

wydanego przez:

Jednostka notyfikowana: 2474
MIRTA-KONTROL
Gradiška 3
HR-10040 Zagreb-Dubrava
Chorwacja

Rellingen, 03.11.2017

Fabian Tittel
dyrektor zarządzający