

Artikel: **RazorTec® 9658**

ISO 13997 Schnittschutzklasse D

Träger: HPPE, Glasfaser

Beschichtung: Latex

Größen: 7, 8, 9, 10, 11

VPE: 10 Paar/Polybeutel,
100 Paar/Karton

EN 388



4X43D



Prüfergebnisse der mechanischen Tests nach EN 388:

Abriebfestigkeit: ≥ 8000 Zyklen
Schnittfestigkeit: $\geq X$ index
Weiterreißkraft: ≥ 75 Newton
Durchstichkraft: ≥ 100 Newton

EN ISO 13997 (TDM-Test) Schnittschutz ≥ 15 N - Leistungsstufe D

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller:

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen

erklärt hiermit,

dass die PSA **9658 - Latexhandschuh, Schnittschutz D**



mit den Bestimmungen folgender Vorschriften übereinstimmt:

Verordnung (EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/2327/162/01/21/0099

ausgestellt durch

Notifizierte Stelle: 0075
CTC
4, rue Hremann Frenkel
69367 Lyon cedex 07
Frankreich

Rellingen, den 18.01.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tittel', is written over a horizontal line.

Fabian Tittel
Geschäftsführer