

RazorTec® 9835

Rukavice odolné proti pořezu s ESD a povrstvením z nitrilové mikropěny

Úplet: UHMWPE/ocelové vlákno/polyester/
spandex/uhlík, bezešvý,
šedý, 18 gauge
Povrstvení: Černá nitrilová mikropěna,
nitril v oblasti palcového klínu
Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Balení: na vyžádání

Úroveň ochrany proti pořezu ISO: F
Elektrostatické vlastnosti (ESD) dle EN 16350



EN 388



4X42F

EN 407



X1XXXX

EN 16350



ESD



TOUCHSCREEN

Certifikováno dle:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020
EN 16350:2014

Certifikát EU přezkoušení typu č. 0075/2327/162/04/26/0725 (CTC, oznámený subjekt 0075) • OOP kategorie II

Výsledky mechanických zkoušek dle EN 388:

Odolnost proti oděru: ≥ 8000 cyklů
Odolnost proti roztržení: ≥ 75 N
Odolnost proti propíchnutí: ≥ 60 N
Řez ISO 13997: ≥ 30 N (úroveň F)

EN 407 / EN 16350:

Kontaktní teplo: úroveň 1 (100 °C)
Vertikální odpor: $1,6 \times 10^7 \Omega$ (dlaň)
Požadavek: $< 1,0 \times 10^8 \Omega$

Výrobce:

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen, Německo

prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že OOP

RazorTec® 9835 – rukavice odolné proti pořezu s ESD, nitrilová mikropěna, vel. 6–12

Ochranná rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům, s elektrostatickými vlastnostmi – kategorie II

splňuje ustanovení:

Nařízení (EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 + A1:2024 obecné požadavky

EN 388:2016 + A1:2018 4X42F

EN 407:2020 X1XXXX

EN 16350:2014 vyhovuje

na základě certifikátu EU přezkoušení typu (modul B) č.

0075/2327/162/04/26/0725

vydaného 28.04.2026 (platnost do 27.04.2031) oznámeným subjektem:

CTC – oznámený subjekt č. 0075

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon cedex 07, Francie

Shoda s typem je zajištěna interní kontrolou výroby (modul C).

Výrobek splňuje přílohu XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006.

Rellingen, 12.10.2026

Fabian Tittel

Jednatel



0075

9835 • EN 388 4X42F • EN 407 X1XXXX • EN 16350 • CAT II