

RazorTec® 9835

Schnittschutz-ESD-Handschuh mit
Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Träger: UHMWPE/Stahlgarn/Polyester/
Spandex/Carbon, nahtlos,
grau, 18 Gauge
Beschichtung: Schwarzer Nitril-Mikroschaum,
Nitril im Daumenzwickel
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Verpackung: auf Anfrage

ISO-Schnittschutzlevel F
Elektrostatisch ableitend (ESD) nach EN 16350



EN 388



4X42F

EN 407



X1XXXX

EN 16350



ESD



TOUCHSCREEN

Zertifiziert nach:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020
EN 16350:2014

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/2327/162/04/26/0725 (CTC, benannte Stelle 0075) • PSA-Kategorie II

Ergebnisse der mechanischen Prüfungen nach EN 388:

Abriebfestigkeit: ≥ 8000 Zyklen
Weiterreißfestigkeit: ≥ 75 Newton
Durchstichfestigkeit: ≥ 60 Newton
Schnitt ISO 13997: ≥ 30 Newton (Level F)

EN 407 / EN 16350:

Kontaktwärme: Stufe 1 (100 °C)
Durchgangswiderstand: $1,6 \times 10^7 \Omega$ (Handfläche)
Anforderung: $< 1,0 \times 10^8 \Omega$

Der Hersteller:

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen, Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die PSA

RazorTec® 9835 – Schnittschutz-ESD-Handschuh, Nitril-Mikroschaum, Größen 6–12

Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken, mit elektrostatischen Eigenschaften –
Kategorie II

den Bestimmungen folgender Vorschriften entspricht:

Verordnung (EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 + A1:2024	allgemeine Anforderungen
EN 388:2016 + A1:2018	4X42F
EN 407:2020	X1XXXX
EN 16350:2014	konform

gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) Nr.

0075/2327/162/04/26/0725

ausgestellt am 28.04.2026 (gültig bis 27.04.2031) von der benannten Stelle:

CTC – Benannte Stelle Nr. 0075

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07, Frankreich

Die Konformität mit der Bauart wird durch interne Fertigungskontrolle (Modul C) sichergestellt.
Das Produkt erfüllt Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Rellingen, 12.10.2026

Fabian Tittel
Geschäftsführer



0075

9835 • EN 388 4X42F • EN 407 X1XXXX • EN 16350 • CAT II
