

RazorTec® 9835

Mănușă rezistentă la tăiere, ESD, cu acoperire din microspumă de nitril

Suport: UHMWPE/fir de oțel/poliester/
spandex/carbon, fără cusături,
gri, 18 gauge

Acoperire: Microspumă de nitril neagră,
nitril la baza degetului mare

Mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ambalare: la cerere



Nivel de protecție la tăiere ISO: F
Proprietăți electrostatice (ESD) conform EN 16350

EN 388



4X42F

EN 407



X1XXXX

EN 16350



ESD



TOUCHSCREEN

Certificat conform:

EN ISO 21420:2020 + A1:2024
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020
EN 16350:2014

Certificat de examinare UE de tip nr. 0075/2327/162/04/26/0725 (CTC, organism notificat 0075) • EIP categoria II

Rezultatele testelor mecanice conform EN 388:

Rezistență la abraziune: ≥ 8000 cicluri
Rezistență la rupere: ≥ 75 N
Rezistență la perforare: ≥ 60 N
Tăiere ISO 13997: ≥ 30 N (nivel F)

EN 407 / EN 16350:

Căldură de contact: nivel 1 (100 °C)
Rezistență verticală: $1,6 \times 10^7 \Omega$ (palmă)
Cerință: $< 1,0 \times 10^8 \Omega$

Producătorul:

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG
Vogt-Schmidt-Straße 3
25462 Rellingen, Germania

declară pe propria răspundere că EIP

RazorTec® 9835 – mănușă rezistentă la tăiere, ESD, microspumă de nitril, mărimi 6–12

Mănușă de protecție împotriva riscurilor mecanice și termice, cu proprietăți electrostatice – categoria II

respectă prevederile:

Regulamentul (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 + A1:2024

cerințe generale

EN 388:2016 + A1:2018

4X42F

EN 407:2020

X1XXXX

EN 16350:2014

conform

conform certificatului de examinare UE de tip (modulul B) nr.

0075/2327/162/04/26/0725

emis la 28.04.2026 (valabil până la 27.04.2031) de organismul notificat:

CTC – organism notificat nr. 0075

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon cedex 07, Franța

Conformitatea cu tipul este asigurată prin controlul intern al producției (modulul C).

Produsul respectă Anexa XVII a Regulamentului REACH (CE) nr. 1907/2006.

Rellingen, 12.10.2026

Fabian Tittel

Director general



0075

9835 • EN 388 4X42F • EN 407 X1XXXX • EN 16350 • CAT II