# DATENBLATT

## Hansaschutz® 8235

Nitrilbeschichteter Arbeitshandschuh



| | |
|---|---|
| Träger: | Nylon/Spandex, nahtlos, schwarz |
| Beschichtung: | Schwarzes Nitril |
| Größen: | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Verpackung: | 10 Paar/Beutel<br>120 Paar/Karton |

**Guter Grip und ölbeständig**

**EN 388**



**4121X**

**EN 407**



**X1XXXX**





**Zertifiziert nach:**

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

PSA-Kategorie II

**Leistungsstufen nach EN 388:**

| | |
|---|---|
| Abriebfestigkeit: | Stufe 4 (≥ 8000 Zyklen) |
| Schnittfestigkeit (Coup): | Stufe 1 (≥ 1,2 Index) |
| Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 (≥ 25 Newton) |
| Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 (≥ 20 Newton) |

**EN 407:**

| | |
|---|---|
| Kontaktwärme: | Stufe 1 (100 °C) |

**HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG** • Vogt-Schmidt-Straße 3 • 25462 Rellingen
Telefon: +49 4101 26605 • Telefax: +49 4101 26603 • E-Mail: info@hansaschutz.com