KARTA TECHNICZNA

Hansaschutz® 8235

Rękawica robocza powlekana nitrylem



Wkład:	Nylon/spandex, bezszwowy, czarny
Powłoka:	Czarny nitryl
Rozmiary:	7, 8, 9, 10, 11
Pakowanie:	10 par/woreczek 120 par/karton

Dobry chwyt i odporność na oleje

EN 388



4121X

EN 407



X1XXXX

CE



Certyfikowane zgodnie z:

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016 + A1:2018
EN 407:2020

ŚOI kategorii II

Poziomy skuteczności wg EN 388:

Odporność na ścieranie:	poziom 4 (≥ 8000 cykli)
Odporność na przecięcie (Coup):	poziom 1 (≥ 1,2 indeksu)
Odporność na rozdzieranie:	poziom 2 (≥ 25 N)
Odporność na przekłucie:	poziom 1 (≥ 20 N)

EN 407:

Ciepło kontaktowe:	poziom 1 (100 °C)

HAT Hansaschutz GmbH & Co. KG • Vogt-Schmidt-Straße 3 • 25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 26605 • Faks: +49 4101 26603 • E-mail: info@hansaschutz.com